

# Fișă tehnică produs

Specificatii



## AccuSine PCSn 20A 208-415Vac 3ph+N IP20 montaj perete

PCSN020Y4W20

### Principal

Gama de produse	AccuSine
Nume produs	AccuSine PCSn
Tip produs sau componenta	Filtru activ armonice

### Suplimentar

Tip retea	3P + N 3P
Configuratie retea	3 or 4 wires
Tensiune retea	208...415 V c.a.
Frecventa retea	50/60 Hz
Tensiunea maxima admisa	1.1 x Un
Valoare iesire curent RMS	20 A
Putere reactiva nominala	14,4 kVAR 415 V c.a. 50/60 Hz
Moduri de functionare	Atenuare armonice faze Atenuare armonice neutru Echilibrarea curentilor Corectie factor de putere
Loc de instalare	În interior
Mod de montare	Montaj pe perete
Tip de protectie	Fără protecție
Disipare de caldura	Plenum spate cu ventilatie for#ata pentru debit mare de căldură
Compatibilitate electromagnetica	Emisii electromagnetice, clasa A conformitate cu EN 61000-6-4 Imunitate electromagnetica conformitate cu EN 61000-6-2
Accesibilitate pentru operare	Frontal
Locul conexiunii	Partea inferioara

### Mediu

Grad de protectie cofret	IP20
Caracteristica de mediu	Operare 3C2 conformitate cu IEC 60721-3-3 Operare 3S2 conformitate cu IEC 60721-3-3 Depozitare 3C3 conformitate cu IEC 60721-3-3 Depozitare 3S3 conformitate cu IEC 60721-3-3
Altitudinea de functionare	<= 1000 m 1 % per 100 m 0...4800 m

<b>Temperatura ambientala de utilizare</b>	0...40 °C 0...50 °C maxim cu declasarea curentului cu 2 % pe °C peste 40°C
<b>Umiditate relativa</b>	0...95 % fara condensare
<b>Protectie PCBA</b>	Acoperit conform
<b>Standarde</b>	IEC 62477-1 IEC 61439-1 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 ISO 9001 IEEE 519-2014
<b>Certificari produs</b>	RCM EAC CE ABS IBC 2015 (Seismic) ICC-ES AC156
<b>Temperatura de depozitare</b>	-20...60 °C
<b>Greutate neta</b>	61 kg
<b>Inaltime</b>	960 mm
<b>Latime</b>	440 mm
<b>Culoare</b>	Gri deschis (RAL 7035)
<b>Adancime</b>	265 mm

## Unitati de ambalare

<b>Tip unitate a formei de impachetare 1</b>	PCE
<b>Număr de produse în pachet</b>	1
<b>Greutate colet(Lbs)</b>	63,049 kg
<b>Inaltimea formei de impachetare 1</b>	26,4 cm
<b>Latimea formei de impachetare 1</b>	46,5 cm
<b>Lungimea formei de impachetare 1</b>	96 cm
<b>Tip unitate a formei de impachetare 2</b>	PAL
<b>Numar de unitati in forma de impachetare 2</b>	1
<b>Greutatea formei de impachetare 2</b>	108,0 kg
<b>Inaltimea formei de impachetare 2</b>	60,1 cm
<b>Latimea formei de impachetare 2</b>	56 cm
<b>Lungimea formei de impachetare 2</b>	108 cm

## Sustenabilitatea ofertei

<b>Regulamentul REACH</b>	<a href="#">Declaratia REACH</a>
<b>Conform REACH fara SVHC</b>	Da
<b>Directiva RoHS UE</b>	Conform <a href="#">Declaratia RoHS UE</a>
<b>WEEE</b>	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

## Garanție contractuală

---

Garantie

18 luni

---