

Fișă tehnică produs

Specificatii



APC Smart-UPS, Line Interactive, 3kVA, Tower, 230V, 8x IEC C13+1x IEC C19 outlets, SmartSlot, AVR, LCD

SMT3000I

Prezentare generala

Prezentare Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.

Termen de livrare De obicei în stoc

Principal

Main Input Voltage 230 V

Other Input Voltage 220 V
240 V

Main Output Voltage 230 V

Putere nominala in W 2700 W

Putere nominala in VA 3000 VA

Input Connection Type IEC 320 C20
Schuko CEE 7 / EU1-16P
BS1363A British

Output connection type 8 IEC 320 C13
2 IEC Jumpers
1 IEC 320 C19

Numarul rack-urilor 0U

Numar de cabluri 1

Tip baterie Baterie cu plăci de plumb și acid

Echipament furnizat Cablu USB
Documentație pe CD
Cablu RS-232 semnalizare Smart UPS

General

Number of power module filled slots 0

Number of power module free slots 0

Redundant No

Caracteristici fizice

Culoare Negru

Inaltime 43,5 cm

Latime 19,7 cm

Adancime	54,4 cm
Greutate neta	52,5 kg
Locul de montare	Fata
Mounting preference	No preference
Mod de montare	Not rack-mountable
Two post mountable	0
Compatibil USB	Yes

Intrare

Limite pentru tensiune la intrare	151...302 V reglabil 160...286 V
Frecventa retea	50/60 Hz +/- 3 Hz detectare automată

Iesire

Distorsiune armonica	Less than 5 % at full load
Maximum configurable power in VA	3000 VA
Putere max. configurabilă (wați)	2700 W
Timp de transfer	2 ms typical
Topologie	Linie interactivă
Tip formă de undă	Undă sinusoidală
Frecventa de ieșire	47...53 Hz pentru 50 Hz regim nominal sincronizată cu alimentarea de la rețea 57...63 Hz pentru 60 Hz regim nominal sincronizată cu alimentarea de la rețea

Conformitate


Certificari produs	UE CSA EAC RCM VDE
Standarde	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Conditii de mediu

Nivel acustic	53 dBA
Disiparea de caldura	375 Btu/h
Altitudine de functionare	0...10000 ft
Temperatura ambientala de functionare	0...40 °C
Temperatura de depozitare	-15...45 °C
Altitudinea de depozitare	0,00...15240,00 m
Umiditate relativa	0...95 %
Umiditate relativă depozitare	0...95 %

Durata de functionare & baterii

Informatii suplimentare	Configurabil pentru 220 : tensiune de ieșire nominală 230 sau 240
Durată de funcționare extensibilă	1
Module baterie incluse	0

Battery Slots Empty	0
Timp de reîncărcare tipic	3 H
Cantitate RBC™	1
Durata de viata baterie	3...5 yr
Baterie de schimb	RBC55 
Battery power in VAH	816 VAh runtime
Putere încărcare baterie (wați)	271 W rated

Management & comunicatii

Alarmă sonoră	Alarmă când funcționează pe baterie: alarmă distinctă pentru baterie descărcată: întârzieri configurabile
Funcție de alarma	Consolă de comandă și stare lcd multifuncțional
Înterupere de urgență a alimentării (EPO)	Yes
Sloturi libere	1
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays

Protectie la supratensiune și filtrare

Capacitate nominală supratensiune	365 J
Filtrare	Filtrare multipolară zgomot, cu funcționare continuă: 0,3% limitare supratensiune ieee: timp de răspuns prindere zero : conform standardului ul 1449

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	69,9 cm
Latime prima forma de impachetare	38,1 cm
Lungime prima forma de impachetare	76,2 cm
Greutate prima forma de impachetare	63,7 kg
SCC14	731304268710

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Eficiența energetică optimizată	Produs eficient energetic

Take-back

Take-back program available

Garanție contractuală

Garantie

3 ani reparații sau înlocuire (exceptând bateria) și 2 ani pentru baterie, optional on-site warranties available, garanții extinse opționale disponibile

Substituii recomandate